

3001

Paneelverwarming
met focus op
functionaliteit,
flexibiliteit en
energie-efficiëntie.





Nu kunt u zowel
oude als nieuwe
3001-
verwarmingstoestell
en met wifi beheren



Glamox Heating 3001 heeft een functioneel ontwerp dat ervoor zorgt dat de warmte snel de kamer in wordt gestuurd. Verkrijgbaar in verschillende vermogens van 250 W tot 2000 W. Ontworpen voor gebruik in residentiële en commerciële gebouwen. 3001 is ontwikkeld als een "plug-in" waarbij u kunt kiezen uit verschillende thermostaten.

De kachel heeft minimale stofverbranding door het grote koeloppervlak van het element. Het heeft geen scherpe randen en heeft een glad en duurzaam oppervlak. De kachel heeft oververhittingsbeveiliging.

De 3001 is ook verkrijgbaar in de uitvoering TPVD60, die een maximale oppervlaktetemperatuur heeft van 60°C en spatwaterdicht is (IP24).



futurehome



Overheating protection



Replaceable thermostat



Double insulated



Five years warranty

Technische details

3001 TPA zonder thermostaat. Hoogte 350 mm

TPA	Watt	Kamergrootte	Kleur	Lengte	Art. Nr. 230V	EAN.Nr. 230V
TPA 04	400	4-8 m ²	White	503	765042030	7040660023011
TPA 06	600	7-11 m ²	White	651	765062030	7040660023066
TPA 08	800	9-13 m ²	White	813	765082030	7040660023110
TPA 10	1000	12-16 m ²	White	975	765102030	7040660023165
TPA 12	1200	15-19 m ²	White	1065	765122030	7040660023202
TPA 15	1500	18-22 m ²	White	1355	765152030	7040660023240
TPA 20	2000	27-31 m ²	White	1669	765202030	7040660023288

3001 TLO zonder thermostaat. Hoogte 180 mm

TLO	Watt	Kamergrootte	Kleur	Lengte	Art. Nr. 230V	EAN. Nr. 230V
TLO 03	250	2-6 m ²	White	484	766032030	7040660023325
TLO 05	500	4-8 m ²	White	803	766052030	7040660023349
TLO 07	700	9-13 m ²	White	1049	766072030	7040660023363
TLO 10	1000	12-16 m ²	White	1429	766102030	7040660023400
TLO 14	1400	18-22 m ²	White	1743	766142030	7040660023448

3001 TPVD60 zonder thermostaat. Lage oppervlaktetemperatuur van max 60°C en spatwaterdicht (IP24). Hoogte 355mm

TPVD60	Watt	Kamergrootte	Kleur	Lengte	Art. Nr. 230V	EAN. Nr. 230V
TPVD60 04	400	4-8 m ²	White	813	768042325	7040660042784
TPVD60 06	600	7-11 m ²	White	1065	768062325	7040660042791
TPVD60 08	800	9-13 m ²	White	1669	768082325	7040660042807