

DEL 18/21/24 Plus

COMFORT-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 236739

Rust elk project perfect uit

Deze modelserie met 3i-technologie voert de klasse van het hoge warmwatercomfort aan. Met een uitgebreide uitrusting, zoals een multifunctioneel display met achtergrondverlichting, temperatuurgeheugens, een kinderslot en een ECO-modus, biedt dit toestel u meer dan een pluspunt voor uw comfort.



Energie besparen met een druk op de knop

De energie- en waterbesparende ECO-modus beperkt het maximale doorstroomvolume. Zo profiteert u ook bij lage aanvoertemperaturen van constant warm water. En u beperkt uw waterverbruik zonder op kwaliteit in te boeten.



DEL 27 Plus

Productnr.: 236740

Extra gemakkelijke bediening

Met de optionele draadloze bediening regelt u uw doorstroomer zeer comfortabel op afstand.

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde doorstroomer

Tot op de graad nauwkeurige gewenste temperatuur tot aan de vermogensgrens van het toestel dankzij 3i-technologie

Voldoende warm water voor meerder tappunten

Bijzonder zuinige werking met ECO-modus

Multifunctioneel display met achtergrondverlichting en vermogenswaarden

Gewenste temperaturen op individuele geheugentoetsen programmeerbaar

Instelbare temperatuurbegrenzing als verbrandingsbeveiliging voor kinderen

Met afstandsbediening te combineren



Type	DEL 18/21/24 Plus	DEL 27 Plus
Bestelnr.	236739	236740

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V	400 V
Nominale spanning 1	380 V	380 V
Nominale spanning 2	400 V	400 V
Nominale spanning 3	415 V	
Nominaal vermogen	18/21/24 kW	27 kW
Nominaal vermogen 1	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
Nominaal vermogen 2	18/21/24 kW	27 kW
Nominaal vermogen 3	19,4/22,6/25,8 kW	
Nominale stroom	29/31/35 A	39 A
Nominale stroom 1	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
Nominale stroom 2	29/31/35 A	39 A
Nominale stroom 3	30,1/32,2/36,3 A	
Beveiliging	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 1	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 2	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 3	32/32/40 A	
Frequentie	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 1	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 3	50/- Hz	
Fasen	3/PE	3/PE

Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	20-60 °C	20-60 °C
Kleur	wit	wit
Inschakelwaterhoeveelheid	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Hoogte	466 mm	466 mm
Breedte	225 mm	225 mm
Diepte	116 mm	116 mm
Gewicht	3,10 kg	3,10 kg
Energierendementsklasse	A	A

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl