

SH 100 S electronic

WANDBOILERS

PRODUCTNR.: 073050

Warm water comfortabel en tot op de graad nauwkeurig regelen

Uw warmwaterwens is de opdracht voor deze wandboiler. Hij overtuigt met zijn hoogwaardige isolatie - zo gaat tijdens de werking bijzonder weinig energie verloren. Om de temperatuur moeiteloos te kunnen instellen, hebben wij voor u een overzichtelijk bedieningselement geïntegreerd. Op een led-display kunt u de huidige opgeslagen warmtehoeveelheid aflezen. Voor het optimale overzicht en meer uitgeruste momenten.



De belangrijkste kenmerken

Hydraulisch geregelde wandboiler

Elektronische aanduiding van de warmte-inhoud met ledindicator

Eenvoudige temperatuurinstelling van 35-82 °C door traploze instelling op het toestel

Temperatuurbegrenzing mogelijk

Lange levensduur dankzij speciale emaillering



SH 30 S electronic
Productnr.: 073047



SH 50 S electronic
Productnr.: 073048



SH 80 S electronic
Productnr.: 073049



SH 120 S electronic
Productnr.: 073051



SH 150 S electronic
Productnr.: 073052



| Type | SH 30 S electronic | SH 50 S electronic | SH 80 S electronic |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bestelnr. | 073047 | 073048 | 073049 |

Technische kenmerken

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Aansluitvermogen ~ 400 V | 3-6 kW | 3-6 kW | 3-6 kW |
| Netaansluiting | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nominale spanning | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequentie | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Lastprofiel | S | M | M |
| Energierendementsklasse | B | C | C |
| Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C | 0,46 kWh | 0,54 kWh | 0,67 kWh |
| Nominale inhoud | 30 l | 50 l | 80 l |
| Mengwaterhoeveelheid 40 °C | 50 l | 80 l | 122 l |
| Temperatuurinstelbereik | 35-82 °C | 35-82 °C | 35-82 °C |
| Max. doorstroomvolume | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| Kleur | wit | wit | wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Hoogte | 770 mm | 740 mm | 1050 mm |
| Breedte | 410 mm | 510 mm | 510 mm |
| Diepte | 420 mm | 510 mm | 510 mm |
| Gewicht | 23,10 kg | 28,00 kg | 38,00 kg |



| Type | SH 100 S electronic | SH 120 S electronic | SH 150 S electronic |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bestelnr. | 073050 | 073051 | 073052 |

Technische kenmerken

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Aansluitvermogen ~ 400 V | 3-6 kW | 3-6 kW | 3-6 kW |
| Netaansluiting | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nominale spanning | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequentie | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Lastprofiel | L | L | XL |
| Energierendementsklasse | C | C | C |
| Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C | 0,86 kWh | 0,99 kWh | 1,10 kWh |
| Nominale inhoud | 100 l | 120 l | 150 l |
| Mengwaterhoeveelheid 40 °C | 133 l | 182 l | 229 l |
| Temperatuurinstelbereik | 35-82 °C | 35-82 °C | 35-82 °C |
| Max. doorstroomvolume | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| Kleur | wit | wit | wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Hoogte | 1050 mm | 1210 mm | 1445 mm |
| Breedte | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Diepte | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Gewicht | 40,80 kg | 45,50 kg | 53,30 kg |

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl